	Esquadrias de madeira (tratadas com verniz impermeabilizante)	* Passar pano limpo e seco para remover a poeira.			X	
		* Em seguida, passar pano limpo e macio com lustra móveis.				
		* Utilizar pano levemente umedecido com água e sabão neutro, se necessário.				
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo e seco, evitando o aparecimento de manchas.				
	Esquadrias de madeira (tratadas apenas com cera)	* Passar pano limpo e seco para remover a poeira.			X	
		* Em seguida, passar pano limpo e macio com lustra móveis.				
	Fechadura externa com espelho cromada. Maçaneta modelo americano	* Polir as partes cromadas com limpador de metais.	X			
		* Lustrar com flanela.				
	Esquadria de fechamento Alumínio anodizado natural com fechamento em vidro temperado do Auto-Atendimento	* Passar pano limpo umedecido com água e detergente/sabão neutro.			X	
		* Em seguida, secar a superfície com um pano limpo e seco, evitando o aparecimento de manchas.				
REVESTIMENTO DE PISOS INTERNOS	**Piso em madeira (tacos ou tábuas corridas) com acabamento sinteco**	* Varrer com vassoura de pelos para remoção da poeira.	X			
		* Limpar manchas e gorduras com pano com água e sabão/detergente neutro, de imediato, secando em seguida.				
		* Passar pano com cera líquida.		X		
		* Encerar com enceradeira elétrica.		X		
	Piso em madeira (tacos ou tábuas corridas) com acabamento sem sinteco	* Varrer com vassoura de pelos para remoção da poeira.	X			
		* Limpar com pano levemente umedecido com água e detergente neutro, secando em seguida.	X			
		* Limpar manchas e gorduras com pano com água e sabão/detergente neutro, de imediato, secando em seguida.				
		* Não utilizar ceras para evitar quedas.				
	Piso de borracha	* Varrer, utilizando vassoura de acordo com o piso.				

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AFN15558QTRN
Valor Total dos Atos: R$ 4,12
Cód. Autenticação: 7753407081710534504141 40 Data: 07/06/2017 11:03:57
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

	* Complementar a limpeza diária com pano umedecido com água e detergente neutro.					
Piso cerâmico PEI 5 e PEI 4 (uso geral)	* Varrer com vassoura de pelos para remoção da poeira.	X				
	* Limpar com pano umedecido com água e detergente neutro, secando em seguida.	X				
	* Limpar manchas e gorduras, de imediato, por meio de pano com água e sabão/detergente neutro, secando em seguida.					
	* Caso ocorram manchas, limpar da seguinte forma: - graxa e óleo: água quente e detergente; - café: água sanitária; - tinta de caneta: álcool.					
	* Não utilizar detergentes agressivos, ácidos ou soda cáustica para não danificar o rejuntamento.					
	*Uso obrigatório de EPI e EPC.					
Piso em granito polido (interior das agências)	* Varrer com vassoura de pelos para remoção da poeira.					
	* Limpar com pano umedecido com água e detergente neutro, secando em seguida.					
	* Evitar o contato com substâncias ou materiais que provoquem manchas ou danifiquem o polimento (palha de aço, entre outros), tendo em vista a alta porosidade do granito.					
	*Uso obrigatório de EPI e EPC.					
Piso Grés Porcelanato polido	* Varrer com vassoura de pelos para remoção da poeira.	X				
	* Limpar com pano umedecido com água e detergente neutro, secando em seguida.	X				
	* Evitar o uso de materiais abrasivos como a palha de aço.					
	* Remover manchas de imediato com água e sabão neutro, exceto nos casos de: - graxa e óleo: água quente e detergente; - tinta de caneta: álcool.					
Piso vinílico em manta	* Varrer com vassoura de pelos para remoção da poeira.	X				
	* Limpar com pano umedecido com água e detergente neutro, secando em seguida.	X				
Piso revestido com carpete em mantas	* Aspirar, para remoção de poeira, principalmente, as áreas de circulação e ao redor de mesas e estações de trabalho.	X				

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – CÓDIGO CNJ RCPN 4
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 0773407081710534094141; Data: 07/08/2017 11:03:15
São Digitalizados Tipo Normal: 5 Pág(s) Total: 5
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

		* Remover as manchas de imediato, da seguinte forma: - líquidas: absorver com papel sem friccionar ou pressionar; - sólidas: remover os excessos com espátula de ponta arredondada antes de limpar; - secas: escovar delicadamente o resíduo, passar uma esponja ou pano úmido e retirar o restante.				
		* Não utilizar xampus ou sabões para não deixar resíduos nas fibras e fixar a sujeira.				
		* Se houver necessidade, promover a lavagem a seco com máquinas e produtos apropriados para cada tipo de carpete, segundo especificações do fabricante.				X
	Piso elevado com carpete em placas - piso AMP ou similar	* Aspirar para remoção de poeira, principalmente as áreas de circulação e ao redor de mesas e estações de trabalho.	X			
		* Remover as manchas de imediato, da seguinte forma: - líquidas: absorver com papel sem friccionar ou pressionar; - sólidas: remover os excessos com espátula de ponta arredondada antes de limpar; - secas: escovar delicadamente o resíduo, passar uma esponja ou pano úmido e retirar o restante.				
		* Não utilizar xampus ou sabões para não deixar resíduos nas fibras e fixar a sujeira.				
		* Proceder à limpeza corretiva sempre que solicitado.				
		* Se houver necessidade, promover a lavagem a seco com máquinas e produtos apropriados para cada tipo de carpete, segundo especificações do fabricante.				X
		* As placas que apresentarem manchas ou sujeiras devem ser retiradas e limpas fora do local original, tendo em vista a fiação e substituídas por placas extras.				
	Piso elevado: em placas revestidas em laminado fenólico melamínico	* Varrer com vassoura de pelos para remoção da poeira.				
		LAMINADOS:				
		* Não utilizar ceras, polidores, palha de aço ou similares.				
		* Não jogar água, em hipótese alguma, para não causar sérios danos à fiação que passa por baixo do piso.				
		Passo 1:				
		* Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.				
		* Em seguida, secar a superfície com um pano limpo e seco, evitando o aparecimento de				

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7784070817105345094142 Data: 07/08/2017 11:03:19
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AFN15466-ONTP
Qtde Total de Atos: 13-12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

		manchas.				
		Passo 2:				
		* Nas manchas por carbono, tinta ou caneta ou outras, passar pano limpo umedecido em álcool.				
		* Em seguida, realizar procedimentos do Passo 1.				
	Pisos revestidos com material emborrachado, tipo "Vulcapiso" ou similar	* Varrer com vassoura de pelos para remoção da poeira.	X			
		* Limpar com pano umedecido com água e detergente neutro, secando em seguida.	X			
	Piso em mármore	* Varrer com vassoura de pelos para remoção da poeira.	X			
		* Lavar com pano umedecido com água e sabão/detergente neutro.	X			
		* Repetir a limpeza, se necessário, passando pano umedecido com água e sabão neutro/detergente e desinfecção com desinfetante puro.				
		* No mármore branco, utilizar água sanitária para clarear o piso, caso seja necessário, secando em seguida.				
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	**Revestimento laminado fenólico melamínico para paredes de sanitários**	**Passo 1:**				
		* Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.	X			
		* Em seguida, secar a superfície com um pano limpo e seco, evitando o aparecimento de manchas.				
		Passo 2:				
		* Nas manchas por carbono, tinta ou caneta ou outras, passar pano limpo umedecido em álcool.				
		* Em seguida, realizar procedimentos do Passo 1.				
	Revestimento em azulejo	* Limpar com pano umedecido com água e detergente neutro, secando em seguida.				
		* Remover manchas com água e sabão neutro, de imediato, secando em seguida exceto nos seguintes casos: - graxa e óleo: água quente e detergente. - tinta de caneta: álcool.				
		* Não utilizar escovas de aço ou pontiagudos na limpeza.				
	Revestimento	* Não utilizar ceras, polidores, palha de aço ou similares.				

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 4º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cartório CNJ 06.170-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 1734070817105345094143 - Data: 07/08/2017 11:03:37
São Digitais Fiscalização Tipo Normal: C-AFN13458-BRVA
Valor total: R$ 5,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

	laminado fenólico melamínico para paredes	**Passo 1:**				
		* Passar pano limpo umedecido em mistura de água e sabão neutro.	x			
		* Em seguida, secar a superfície com um pano limpo e seco, evitando o aparecimento de manchas.				
		Passo 2:				
		* Nas manchas por carbono, tinta ou caneta ou outras, passar pano limpo umedecido em álcool.				
		* Em seguida, realizar procedimentos do Passo 1.				
	Tijolos de vidro	* Limpar com pano umedecido com mistura de água e sabão/detergente neutro.	x			
		* Em seguida, secar a superfície com um pano limpo e seco, evitando o aparecimento de manchas.				
	Revestimento do interior da caixa forte	* Agendar data e frequência da limpeza com o Gerente Geral da unidade, que designará empregado para acompanhá-la.				
		* Passar pano umedecido com água e sabão/ detergente neutro.				
		* Remover manchas, de imediato, com pano umedecido com água e sabão.				
		* Não utilizar escovas de aço ou materiais pontiagudos na limpeza.				
		* Utilizar água sanitária na limpeza dos azulejos para remoção de fungos, se necessário.				
PINTURA DE PAREDES INTERNAS	Parede secundária - linha látex acrílico	* Limpar com pano levemente umedecido com água e um pouco sabão/detergente neutro.	x			
		* Não utilizar escovas de aço ou materiais pontiagudos na limpeza.				
		* Não utilizar limpadores mais fortes, tipo multiuso ou abrasivos, evitando manchas.				
	Parede de destaque - linha látex acrílico cor azul	* Limpar com pano umedecido com água e sabão/detergente neutro.		x		
		* Não utilizar limpadores mais fortes, tipo multiuso ou abrasivos, evitando manchas.				
PILARES	Revestimento em aço escovado	* Passar pano com produto próprio para limpeza e conservação do aço escovado (à base de vaselina líquida).	x			
		* Em seguida, remover o excesso com pano limpo e seco.				
	Revestimento em	* Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.	x			

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal: 0417AA1645-AQ12
Valor total: 45,70 R$ 2,12
Cód. Autenticação: 2734207081715345094144-DATA:07/06/2017 11:03:15
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

	chapa de aço galvanizada	* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
	Revestimento em pintura acrílica	* Limpar com pano limpo umedecido com água e sabão neutro.	X			
		* Não utilizar escovas de aço ou materiais pontiagudos na limpeza.				
		* Remover manchas, de imediato, conforme a seguir: - graxa e óleo: detergente alcalino. - tintas: solução diluída em água sanitária. - ferrugem: solução de ácido clorídrico ou fosfórico. - cerveja ou vinho: detergente alcalino com abrasivo ou água sanitária. - café: água sanitária. - tinta de caneta: álcool.				
	Revestimento em compensado naval revestido em laminado melamínico	* Não utilizar ceras, polidores, palhas de aço ou similares.				
		LAMINADOS:				
		Passo 1:				
		* Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.	X			
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
		Passo 2:				
		* Remover manchas por carbono, tinta de caneta ou outras com pano limpo umedecido em álcool.				
		* Em seguida, proceder ao Passo 1.				
REVESTIMENTO DE FORROS	Forro em geral/lajes	* Adotar os procedimentos a seguir se a altura (pé direito) e o material de confecção do forro permitirem.				
		* Realizar a limpeza em horários que não prejudiquem o trabalho da unidade.				
		* Cobrir equipamentos embaixo dos locais de limpeza com panos e/ou plásticos, a fim de protegê-los.				
		* Passar vassoura com extensor no teto (apropriada para o tipo de serviço), para remover poeira e teias de aranha.				X
		* Remover as teias, enrolando-as em movimentos giratórios com a vassoura, de forma a não danificar ou sujar as paredes e o teto.				

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS 06.670-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 2773407081770534509414S - Data: 07/05/2017 - Hora: 13:51:44
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal: GAF15635-BES
Valor Total do ato: R$ 5,25
Confira os dados do ato em https://selodigital.tjrj.jus.br

		* Tomar cuidado com luminárias, instalações elétricas, sinalizações aéreas e demais instalações.				
		* Varrer, utilizando vassoura de acordo com o piso, após a limpeza;				
		* Recolher os panos e/ou plásticos colocados em cima dos equipamentos para proteção.				
PORTAS, PORTAIS, SOLEIRAS, RODAPÉS INTERNOS	**Porta corta-fogo com acabamento em aço escovado**	* Passar pano com produto próprio para limpeza e conservação do aço escovado (à base de vaselina líquida).		X		
		* Em seguida, remover o excesso com pano limpo e seco.				
	Porta corta-fogo com acabamento em pintura	* Aumentar a frequência da limpeza dependendo da utilização.				
		* Passar pano limpo umedecido com água e detergente/sabão neutro.		X		
		* Em seguida, secar com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
		* Polir com estopa e cera automotiva.			X	
	Portas internas em madeira semi-oca	* Remover a poeira com pano limpo e seco.		X		
		* Em seguida, passar pano limpo e macio com lustra móveis.				
	Portas revestidas em laminado fenólico melamínico	**LAMINADOS:**				
		Passo 1				
		* Passar pano umedecido com água e sabão neutro.	X			
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
		Passo 2:				
		* Passar pano limpo umedecido em álcool, no caso de manchas por carbono.				
		* Proceder ao Passo 1 em seguida.				
		* Não utilizar ceras, polidores, palhas de aço ou similares.				
	Portas/batentes pintados com tinta esmalte sintético fosco	* Limpar com pano umedecido com água e sabão ou detergente neutro	X			
	Portas/batentes revestidos com	**LAMINADOS:**				
		Passo 1				

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CÓDIGO CNJ Nº 6704
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ VRC
Valor Total do Ato R$ 4,12
Cód. Autenticação: 7734070817105345094146 Data: 07/08/2017 11:03:03
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

	laminado fenólico melamínico	* Passar pano umedecido em água e sabão neutro, evitando água em excesso.		X		
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
		Passo 2:				
		* Passar pano limpo umedecido em álcool, no caso de manchas por carbono.				
		* Proceder ao Passo 1 em seguida.				
		* Não utilizar ceras, polidores, palhas de aço ou similares.				
	Portas/batentes revestidos em aço escovado	* Passar pano com produto próprio para limpeza e conservação do aço escovado (à base de vaselina líquida).		X		
		* Em seguida, passar pano limpo para remover o excesso.				
	Portas/batentes revestidos em madeira encerada	* Passar pano limpo e seco para remover a poeira.		X		
		* Em seguida, passar pano limpo com lustra-móveis.				
MOBILIÁRIO	**Balcões e guichês confeccionados em aglomerado revestido em laminado, peças de aço com pintura eletrostática e bordas em PVC ou poliestireno**	**LAMINADOS:**	X			
		Passo 1:				
		* Passar pano umedecido com água e sabão neutro.				
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
		Passo 2:				
		* Passar pano limpo umedecido em álcool, no caso de manchas por carbono.				
		* Proceder ao Passo 1 em seguida.				
		* Não utilizar ceras, polidores, palha de aço, bucha com face áspera ou similares.				
		BORDAS DE PVC ou TIRAS DE POLIESTIRENO:	X			
		* Passar esponja umedecida com água e sabão neutro.				
		* Em seguida, secar com pano limpo seco.				
		* Caso esteja excessivamente suja, usar sapólio cremoso cuidadosamente sobre a superfície, sem ultrapassar os limites da mesma, a fim de não comprometer o laminado.				
		PEÇAS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA	X			
		* Passar pano, macio e absorvente, umedecido com água e sabão neutro.				

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - COMARCA DE BELÉM
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7734070617105345094147; Data: 20/08/2017 11:03:16
Selo Digital nº F; Fiscalização Normal; Valor Total do Ato: R$ 2,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpa.jus.br

		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
		* Passar uma estopa branca com cera específica para polimento de tintas automotivas.				
		* Lustrar com flanela.				
		PEÇAS DE VIDRO	X			
		* Passar pano limpo com limpa-vidros ou umedecido com água e sabão neutro.				
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
	Arquivos e estantes de aço (revestidos com pintura eletrostática)	**PEÇAS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA**	X			
		Passo 1:				
		* Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.				
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
		Passo 2:				
		* Passar uma estopa branca com cera específica para polimento de tintas automotivas.				
		* Lustrar com flanela.				
	Móveis de madeira (mesas, gulchês, armários, estantes, gaveteiros, etc.)	* Passar pano limpo e seco para remoção da poeira.	X			
		* Em seguida, passar pano limpo e macio com lustra móveis.				
	Expositor de jóias do Penhor	**PARTE EXTERNA:**				
		* Limpar enquanto o móvel estiver em exposição na agência.	X			
		ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA:	X			
		* Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.				
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
		PORTA DE ACRÍLICO:				
		* Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.				
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CÓDIGO CNJ Nº 8704
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7734070817105345094146; Data: 07/06/2017 11:03:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AFN16450 - BWC
Valor Total: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

		* Limpar a parte interna da porta antes de serem colocadas as jóias para exposição e após a retirada das mesmas.				
		TECIDO ACAMURÇADO:				
		* Limpar antes de serem colocadas as jóias para exposição e após a retirada das mesmas.				
		* Passar o bocal do aspirador de pó com o terminal estreito para uso nos cantos (esta peça deve ser adquirida e utilizada, exclusivamente, com esta finalidade).				
		* Passar escova macia comum para remover a poeira.				
	Cadeiras e poltronas (confeccionadas com tecido de lã, aço pintado e poliuretano)	**TECIDO**				
		* Lavar a seco com máquina e produtos apropriados, que não prejudiquem a pigmentação ou causem danos, observando-se as informações de durabilidade e recomendações do fabricante.				
		* Manter a impermeabilização dos tecidos, realizando-a após sua lavagem.				
		LIMPEZA PREVENTIVA:		X		
		* Testar a solução em local não visível do tecido antes de iniciar a limpeza, a fim de verificar alguma alteração.		X		
		* Remover água ou óleo (se em pequena quantidade), de imediato, com pano ou papel absorvente, utilizando detergente neutro ou água, se necessário.				
		* No caso de manchas de difícil remoção ou que já tenham penetrado no tecido, proceder da seguinte forma: - retirar o excesso de sujeira com papel absorvente ou espátula de ponta arredondada; - umedecer a parte manchada do tecido com solução de vinagre em água (na proporção de 1/1); - esfregar, suavemente, até a completa remoção da mancha.				

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CAPÃO DA CANOA - RS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEN15497075
Cód. Autenticação: 7734070817105345094145 - Data: 07/08/2017 11:03:30
Valor Total do Ato: R$ 9,13
Confira os dados deste ato em: https://selodigital.tjrs.jus.br

		* No caso de outras manchas: - **Passo 1**: absorver líquido com papel absorvente e passar uma esponja ou pano limpo com água morna; - chocolate ou café: absorver líquido com papel absorvente e passar uma esponja ou pano limpo com água morna; - **vinho, leite e outras bebidas: seguir o Passo 1** - sangue: passar pano limpo molhado em uma mistura de 2 colheres de sopa de sal para 1 litro de água; - **tinta de caneta: passe pano limpo com álcool** - frutas: esfregar um pano úmido com água fria; - **sólidas: remover o excesso com uma espátula arredondada.**					
		* Utilizar escova comum ou aspirador de pó com bocal apropriado e limpo, adquirido para esta finalidade.					
		* Nunca utilizar jato de água e produtos alcalinos, como multiuso, branqueador, entre outros.					
		* Não utilizar equipamentos geradores de vapor.					
		REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO			x		
		LIMPEZA PREVENTIVA e CORRETIVA:				x	
		* Passar pano limpo umedecido em água e sabão neutro.					
		* Em seguida, secar superfície com pano limpo seco.					
		PEÇAS EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA					
		Passo 1:					
		* Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.					
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.					
		Passo 2:					
		* Após o Passo 1, passar uma estopa branca com cera específica para polimento de tintas automotivas.					
		* Lustrar com flanela.					
		PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO					
		* Limpar as partes de plástico com pano e esponja com sapólio cremoso.					
		* Limpar com pano umedecido em água.					

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AA015... 07/06/2017 - 11:03:07
Cód. Autenticidade: 7734070817105345094150
Para conferir o original, acesse o site http://selodigital.tjdft.jus.br

DIVISÓRIAS E BIOMBOS	**Divisória Piso Teto em laminado melamínico BP-PLUS com painéis miolo colmeia c/ estrutura em perfis de alumínio anodizado cor natural fosqueado**	**LAMINADOS:**				
		Passo 1:				
		* Passar pano umedecido com água e sabão neutro.				
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
		Passo 2:				
		* Passar pano limpo umedecido em álcool, no caso de manchas por carbono.				
		* Proceder ao Passo 1 em seguida.				
		* Não utilizar ceras, polidores, palhas de aço ou similares.				
		* Tomar cuidado com os biombos para não derrubá-los, pois são peças soltas.				
	Painéis Biombo em laminado melamínico BP-PLUS com painéis miolo colmeia com estrutura em perfis de alumínio anodizado cor natural fosqueado	**LAMINADOS:**				
		Passo 1:				
		* Passar pano umedecido com água e sabão neutro.				
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
		Passo 2:				
		* Passar pano limpo umedecido em álcool, no caso de manchas por carbono.				
		* Proceder ao Passo 1 em seguida.				
		* Não utilizar ceras, polidores, palhas de aço ou similares.				
		* Tomar cuidado com os biombos para não derrubá-los, pois são peças soltas.				
	Painéis Biombo revestidos com tecido de lã	**TECIDO**				
		* Testar a solução em local não visível do tecido antes de iniciar a limpeza, a fim de verificar alguma alteração.		X		
		* Remover água ou óleo (se em pequena quantidade), de imediato, com pano ou papel absorvente, utilizando detergente neutro ou água, se necessário.				
		* No caso de manchas sólidas, remover o excesso com auxílio de uma espátula de ponta arredondada.				

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ DE 27124
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização, Tipo Normal C, AE15187105, Valor Total do Ato R$ 3,12
Cód. Autenticação: 1734070817105345084154, Data: 07/08/2017 11:03:03
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

		* No caso de outras manchas: - **Passo 1:** absorver líquido com papel absorvente e passar uma esponja ou pano limpo com água morna; - chocolate ou café: absorver líquido com papel absorvente e passar uma esponja ou pano limpo com água morna; - **vinho, leite e outras bebidas: seguir o Passo 1** - sangue: passar pano limpo molhado em uma mistura de 2 colheres de sopa de sal para 1 litro de água; - **tinta de caneta: passe pano limpo com álcool** - frutas: esfregar um pano úmido com água fria; - **sólidas: remover o excesso com uma espátula arredondada.**				
		* Utilizar escova comum ou aspirador de pó com bocal apropriado e limpo, adquirido para esta finalidade.				
		* Nunca utilizar produtos alcalinos, como multiuso, branqueador, entre outros e jato de água.				
		* Não recomendamos a utilização de equipamentos geradores de vapor.				
		PEÇAS EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA				
		Passo 1:				
		* Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.				
		* Em seguida, secar superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.		X	X	
		Passo 2:				
		* Após o Passo 1, passar uma estopa branca com cera específica para polimento de tintas automotivas.				
		* Lustrar com flanela.				
		* Tomar cuidado com os biombos para não derrubá-los, pois são peças soltas.				
	Painéis Biombo de fechamento em vidro liso e jateado com listas horizontes e perfis metálicos pintados por processo eletrostático ou	**PEÇAS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA**		X		
		* Passar pano umedecido com água e sabão neutro.				
		* Em seguida, secar superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
		* Após o Passo 1, passar uma estopa branca com cera específica para polimento de tintas automotivas.				

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7764070817105345094152 Data: 07/08/2017 11:08:38
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ VRC154...
Valide Total do Selo: R$ 3,41
Confira os dados do ato em https://selodigital.tjdft.jus.br

	nylonizado	* Lustrar com flanela.				
		PEÇAS DE VIDRO		x		
		* Passar pano limpo com limpa-vidros.				
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
		* Tomar cuidado com os biombos para não derrubá-los, pois são peças soltas.				
SINALIZAÇÃO INTERNA	Peças em aço com acabamento em pintura automotiva e com aplicação de películas adesivas	* Deixar totens, sinalizações aéreas, porta-cartazes e toda a sinalização interna limpos, sem danificá-los, mantendo-os fixados e em perfeito funcionamento.				
		MATERIAL EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA				
		* Passar levemente sobre a superfície pano limpo umedecido em água.				
		* Em seguida, passar pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
		* Passar pano umedecido em água e sabão neutro nas manchas, secando-as em seguida.				
		* Nas superfícies de aço com película adesiva, proceder da mesma forma descrita acima, com cuidado para não descolarem.				
		* Sobre a superfície de aço não devem ser aplicados nenhum outro tipo de adesivo que não seja o especificado pela CAIXA, pois poderão produzir manchas e danificarem a superfície.				
ITENS FIXADOS NA PAREDE	Relógio de parede em aço com acabamento em pintura. Porta-cartazes	* Passar pano seco para remoção de poeira.		x		
		* Utilizar escada se necessário.				
		*Uso obrigatório de EPI e EPC.				
		* Alterar a frequência da limpeza segundo a necessidade.				
LIXEIRAS	Lixeiras em geral	* Utilizar sempre saco plástico nas lixeiras de acordo com o previsto no Edital.				
		* Recolher o lixo de toda a unidade, acondicionando-o separadamente em sacos plásticos de cem litros.				

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ DE SERVIÇO
Autenticação Digital
Cod. Autenticação: 7734070617105345094145S. Data: 07/08/2017 11:03:

		* Remover os sacos de lixo para containeres ou local indicado pela CAIXA para recolhimento pelo Serviço de Limpeza Urbana da cidade.				
		* Os papéis descartados devem ser recolhidos para reciclagem				
		* Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro. (os panos utilizados para esta finalidade devem ser de uso exclusivo para as lixeiras)				
		* Secar, em seguida, com pano limpo seco. (os panos utilizados para esta finalidade devem ser de uso exclusivo para as lixeiras)				
	Lixeiras com papel de escritório	* Recolher o lixo ,no mínimo, duas vezes ao dia, de acordo com o volume produzido.	X			
		* Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro. (os panos utilizados para esta finalidade devem ser de uso exclusivo para as lixeiras)		X		
		* Secar, em seguida, com pano limpo seco.(os panos utilizados para esta finalidade devem ser de uso exclusivo para as lixeiras)				
	Lixeira para banheiro e copa	* Recolher o lixo ,no mínimo, duas vezes ao dia, de acordo com o volume produzido.	X			
		* Lavar com água e sabão neutro/detergente.				
		* Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro. (os panos utilizados para esta finalidade devem ser de uso exclusivo para as lixeiras)				
		* Secar, em seguida, com pano limpo seco.(os panos utilizados pera esta finalidade devem ser de uso exclusivo para as lixeiras)				
FLOREIRAS	**Floreira de fibra de**	* Passar pano umedecido com água e sabão neutro.	X			

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.279-4
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal: CEAR16441-EXO
Valor Total do Ato: R$ 5,21
Consulte os dados do ato em: https://selodigital.tjce.jus.br

	vidro. floreiras de aço com acabamento em pintura.	* Em seguida, secar superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
	Plantas artificiais (plástico ou tecido)	VASOS		X		
		* Passar pano levemente umedecido com solução de água e sabão/detergente neutro ou borrifá-la com spray.				
		* Enxugar com pano seco.				
		ARRANJOS DE MESA			X	
		* Retirar o ramalhete do suporte.				
		* Mergulhar o ramalhete em um balde de água e sabão/detergente neutro para lavá-lo.				
		* Retirar, em seguida, não deixando de molho.				
		* Enxaguar, mergulhando em um balde com água limpa.				
		* Sacudir o excesso de água e colocar para secar.				
INSTALAÇÃO DE ÁGUA/ESGOTO	Bebedouros com filtro - modelo de pé com bandeja inox - tipo escolar ou de pressão	* Desligar o aparelho da tomada antes da limpeza.				
		* Lavar a bandeja e torneiras com esponja ou pano umedecido com água e sabão/detergente neutro.	X			
		* Desinfetar com desinfetante puro ou álcool.				
		* Proceder à limpeza duas vezes ao dia, se necessário.				
		* Passar pano ligeiramente umedecido com água e sabão neutro na parte inferior do bebedouro.		X		
	Bebedouro suporte para garrafão de água	* Desligar o aparelho da tomada antes da limpeza.				
		* Lavar com esponja ou pano umedecido com água e sabão/detergente neutro na parte interna onde será encaixado o bocal do garrafão.		X		
		* Enxaguar bem antes de recolocar o garrafão para não passar gosto para a água.				
		* Lavar e higienizar a parte externa do garrafão com álcool (boca e toda a parte superior) antes de seu uso, a fim de evitar a transferência de sujeira para o interior do bebedouro.				
		* Passar pano ligeiramente umedecido com água e sabão neutro na parte inferior do bebedouro.		X		
	Registro cromado de pressão, registro	* Lavar a peça com esponja ou pano limpo com água e sabão/detergente neutro.	X			

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFN15440-QOHN
Código de Autenticação: 77340708177105345094141555. Data: 07/08/2017 11:03:05
Valor Total dos Atos: R$ 5,14
Confira os dados do ato em https://selodigital.tjsp.jus.br

	cromado de gaveta.	* Complementar a limpeza com sapólio cremoso (baixa abrasividade).			X	
		* Não utilizar bucha ou palha de aço, bucha dupla face e/ou demais produtos abrasivos.				
	Válvula de descarga com registro cromado	* Lavar a peça com esponja ou pano limpo com água sabão/detergente neutro duas vezes ao dia.	X			
		* Complementar a limpeza com sapólio cremoso (baixa abrasividade).		X		
		* Não utilizar bucha ou palha de aço, bucha dupla face e/ou demais produtos abrasivos.				
	Vaso sanitário esmaltado e tampa	* Lavar com escova apropriada, esfregando com sabão/detergente neutro.	X			
		* Utilizar desinfetante puro ou água sanitária para remoção de fungos, principalmente na tampa e borda, enxaguando bem depois.				
		*Limpar mais de uma vez ao dia, se necessário.				
		*Uso obrigatório de EPI e EPC.				
	Lavatório esmaltado	* Lavar com pano umedecido com água e sabão/detergente neutro.	X			
		* Utilizar desinfetante puro ou água sanitária para remoção de fungos, principalmente na tampa e borda, enxaguando bem depois.				
		* Limpar mais de uma vez ao dia, se necessário.				
		* Complementar a limpeza com sapólio cremoso (baixa abrasividade).				
		*Uso obrigatório de EPI e EPC.				
	Bancada em granito para lavatório	* Lavar com pano umedecido com água e sabão/detergente neutro.	X			
		* Utilizar desinfetante puro para remoção de fungos, enxaguando bem depois.				
		* Evitar o contato com substâncias ou materiais que provoquem manchas, principalmente água sanitária.				
	Ducha higiênica com	* Lavar ducha com pano limpo com água sabão/detergente neutro.	X			

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS 06.579-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7782070817105345094l-56; Data: 07/08/2017 11:03:03
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AFV16442, VRC
Qtde. Total de Atos: 12; Valor Total: R$ 0,00
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

	registro cromado	* Utilizar desinfetante puro ou água sanitária para remoção de fungos, enxaguando bem depois.		x		
		* Complementar a limpeza com sapólio cremoso (baixa abrasividade).				
		*Uso obrigatório de EPI e EPC.				
	Torneira cromada de mesa para lavatório	* Lavar torneira com pano limpo com água e sabão/detergente neutro.	x			
		* Complementar a limpeza com sapólio cremoso (baixa abrasividade).		x		
	Tanque branco de louça com coluna	* Lavar com pano umedecido com água e sabão/detergente neutro.	x			
		* Utilizar desinfetante puro ou água sanitária para remoção de fungos, enxaguando bem depois.				
		* Complementar a limpeza com sapólio cremoso (baixa abrasividade).		x		
	Extintores de incêndio	* Espanar ou limpar com pano levemente umedecido com água e sabão/detergente neutro.		x		
		* Tomar cuidado para não derrubar os extintores fixados na parede.				
	Calhas e rufos	* Remover detritos e sujeiras em geral que impeçam a passagem de água.			x	
		* Repetir a limpeza se necessário.				
ITENS EXTRAS - COPAS/SANITÁRIOS	**Armários revestidos em laminado fenólico melamínico**	**LAMINADOS:**				
		*** Partes externas do armário:**	x			
		Passo 1:				
		* Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.				
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
		Passo 2:				
		* Passar pano limpo umedecido em álcool, no caso de manchas por carbono.				
		* Proceder ao Passo 1 em seguida.				
		Partes internas do armário:		x	x	
		* Passar pano úmido umedecido com água e sabão neutro				

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.670-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 173407081710534509 41-57. Data: 07/08/2017 17:03:27
Valor Total do Selo Digital de Fiscalização: R$ 5,12
Confira os dados do ato em https://selodigital.tjpb.jus.br

		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
		* Não utilizar ceras, polidores, palhas de aço ou similares.				
	Dispensador para papel toalha em bobina cor branca em plástico ABS com visor transparente	* Verificar se há necessidade de repor refis durante o dia.	X			
		* Higienizar apropriadamente a parte interior e secar em seguida.	X			
		* Na parte externa, passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.	X			
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco.				
	Dispensador para papel toalha em metal cromado	* Repor refis sempre que necessário.	X			
		* Higienizar apropriadamente a parte interior e secar em seguida.	X			
		* Na parte externa, passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.	X			
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco.				
		* Complementar a limpeza com sapólio cremoso (baixa abrasividade).				
	Dispensador para sabão líquido em plástico ABS com reservatório para sabão líquido com visor de detergente	* Repor refis sempre que necessário.	X			
		* Higienizar apropriadamente a parte interior e secar em seguida.	X			
		* Passar esponja macia ou pano com água e sabão/detergente neutro na parte exterior.				
	Saboneteira de vidro para sabão líquido	* Repor refis sempre que necessário.	X			
		* Lavar com esponja/pano levemente umedecido com água e sabão/detergente neutro, secando em seguida.	X			
	Papeleira em aço inox para vaso sanitário	* Repor refis sempre que necessário.	X			
		* Lavar com pano umedecido com água e sabão/detergente neutro.	X			
		* Desinfetar com desinfetante puro.		X		
		* Complementar a limpeza com sapólio cremoso (baixa abrasividade).				
	Dispensador para	* Repor refis sempre que necessário.	X			

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ/RS: 179-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 2732670817105634509415 – Data: 07/08/2017 11:09:53
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/A-N 16140-VEJA
Valor Total do Ato: R$ 1,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrs.jus.br

	papel higiênico, cor branca, em plástico ABS	* Lavar com esponja/pano levemente umedecido com água e sabão/detergente neutro, secando em seguida.	x			
		* Desinfetar com pano limpo umedecido com detergente puro ou álcool, secando em seguida.				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS	Luminárias/Canaletas	* Limpar após a retirada pela mantenedora predial.				x
		* Utilizar pano ou bucha umedecidos com água e sabão nas peças em que for possível, secando bem em seguida.				
		* Caso não seja possível umedecer as peças, utilizar somente pano seco.				
		* Após a limpeza, comunicar à mantenedora predial para que possa reinstalar.				
	Tomadas: tampas de latão polido para tomada d equipamentos de EPIso (elétrica, telefonia, entre outras)	* Polir com limpador de metais.			x	
		* Lustrar com flanela.				
		* Proceder com o máximo cuidado, a fim de evitar choques elétricos.				
		* Limpar e polir apenas as tampas externas.				
APARELHOS TELEFÔNICO/FAX	Telefones/Fax	* Passar levemente pano umedecido com produto do tipo VEJA.		x		
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco.				
		* Não passar pano sobre o teclado.				
		* Desinfetar os fones com pano limpo umedecido com produto do tipo VEJA.		x		
LAYOUT	Corrimão em escadas, e/ou rampas em alumínio anodizado natural ou colorido	* Lavar com pano limpo molhado com mistura de água e sabão neutro.	x			
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
	Corrimão em escadas, e/ou rampas em madeira	* Passar pano limpo e seco para remoção da poeira.	x			
		* Em seguida, passar pano limpo com lustra-móveis.				
	Guarda-corpo confeccionado em elemento transparente, incolor ou opaco	* Lavar com pano limpo umedecido em mistura de água e sabão neutro.		x		
		* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.				
	Capacho	* Limpar diariamente para remoção da poeira.	x			

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS 06.870-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AP11573-36
Cód. Autenticação: 7734070817105345894 1-59 - Data: 07/08/2017 - 11:03:25
Para conferir os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br